

# Maschinenparkliste

Pos.	Maschine <i>E* = elektrisch / ** = hybrid</i>	Schließkraft [kN]	Palettenabstand / Werkzeughöhe		Zwischen den Hohlräumen	Schnecken Ø [mm]	Verhältnis L/D	max. spez. Spritzdruck [bar]	max. Spritzgewicht [g] (PS)
			MIN	MAX					
<b>1</b>	<b>BOY 22 D</b>	220	200	400	254 2 Holm.-Masch.	24	16	1.455	32
M07	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø50mm mit Zwischenplatte)								
<b>2</b>	<b>BOY 35 A</b>	350	200	500	280x254	18		2.580	20
M02	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø110/100mm mit Zwischenplatte) <i>Angusspicker</i>								
<b>3</b>	<b>BOY 30 M</b>	306	200	500	280x254	24	22,3	1.810	38
M01	Zentrierring Ø110 (Auswerferdurchbruch Ø110/100mm mit Zwischenplatte) <i>Angusspicker</i>								
<b>4</b>	<b>Fanuc 50 E* Singulus</b>	500	150	350	320x320	28	20	1.700	53
M03	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm) <i>Angusspicker</i>								
<b>5</b>	<b>Fanuc 50 E* Singulus</b>	500	150	350	320x320	28	20	1.700	53
M16	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm) <i>Angusspicker</i>								
<b>6</b>	<b>Fanuc 50 E*</b>	500	150	350	320x320	28	20	1.700	53
M10	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm) <i>Angusspicker</i>								

# Maschinenparkliste

Pos.	Maschine <i>E* = elektrisch / ** = hybrid</i>	Schließkraft [kN]	Palettenabstand / Werkzeughöhe		Zwischen den Hohlräumen	Schnecken Ø [mm]	Verhältnis L/D	max. spez. Spritzdruck [bar]	max. Spritzgewicht [g] (PS)
			MIN	MAX					
<b>7</b>	<b>JSW 55 E*</b>	540	160	370	360x310	20	20	2.230	28
M06	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø60mm)								
	Angusspicker								
<b>8</b>	<b>Boy 55 M</b>	550	250	650	360x335	38	16,7	1.508	122
M04	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
<b>9</b>	<b>BOY 80 M</b>	804,5	250	680	410x358	42	20	1.532	179
M11	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
<b>10</b>	<b>BOY 80 M</b>	804,5	250	680	410x358	42	20	1.532	179
M12	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
<b>11</b>	<b>BOY 90 A</b>	900	250	725	430x360	42	20	1.724	181
M08	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø125mm)								
	Angusspicker								
<b>12</b>	<b>Zhafir Zeres 900**</b>	900	150	410	420x370	28	21	2.600	64
M05	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø65mm)								
	Angusspicker								

# Maschinenparkliste

Pos.	Maschine <i>E* = elektrisch / ** = hybrid</i>	Schließkraft [kN]	Palettenabstand / Werkzeughöhe		Zwischen den Hohlnen	Schnecken Ø [mm]	Verhältnis L/D	max. spez. Spritzdruck [bar]	max. Spritzgewicht [g] (PS)
			MIN	MAX					
<b>13</b>	<b>Zhafir Zeres 900**</b>	900	150	510	420x370	32	21	2.000	91
M13	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø65mm)								
	Angusspicker								
<b>14</b>	<b>Fanuc 100 E*</b>	1.000	150	450	410x410	36	20	1.700	134
M09	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø80mm)								
	Angusspicker								
<b>15</b>	<b>Fanuc 100 E*</b>	1.000	150	450	410x410	36	20	1.700	134
M15	Zentrierring Ø125 (Auswerferdurchbruch Ø80mm)								
	6-achs Roboter								
<b>16</b>	<b>FM Elektra 180 E*</b>	1.800	300	790	630x630	50	24,2	2.058	429
M14	Zentrierring Ø160 (Auswerferdurchbruch Ø160mm)								
	6-achs Roboter								